



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Hydraulic Oil HM 68

產品型號: S10208

Hydraulic Oil HM 68 是一款多功能的 HM / HLP 級別的耐高溫高壓泵油。本產品的極壓劑 (Extreme Power oil) 適用於重型油壓系統及輕型齒輪箱，和工程機器潤滑用途。

不適用於渦輪機。

Hydraulic Oil HM 68 基於高效穩定礦物基礎油，配合精心調配的極壓添加劑(EP-additive) 和抗磨劑，使機械系統達致下列效果：

- 極佳抗氧化效果
- 極佳抗磨損及抗腐蝕性能
- 抗乳化性強，能迅速把水分分離，減少因水分而對潤滑性做成影響

Hydraulic Oil HM 68 符合下列技術規格：

AFNOR NFE 48-603

ISO 11158 HM

DIN 51524/2 HLP

Denison HF-2

Cincinnati P-69

Sauer Danfoss 520L0463

Eaton Vickers M-2950-S/I-286

參數

參數	單位	測定方法	數值
ISO 黏度級數		ISO 3448	68
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	882
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	68
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	8.7
黏度指數		ASTM D2270	99
閃點	°C	ASTM D92	180
凝固點	°C	ASTM D7346	-27
空氣釋放值 @50°C	分鐘	DIN 51381	合格
抗乳化性 @54°C	分鐘	DIN 51599	合格

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

