



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Hydraulic Oil HVLP 68

產品型號: S10210

Hydraulic Oil HVLP 68 是一款多功能的 HV / HVLP 級別的耐高溫高壓泵油。本產品的極壓劑 (Extreme Power oil) 適用於重型油壓系統及輕型齒輪箱, 和工程機器潤滑用途, 並具備更佳抗磨性。
不適用於渦輪機。

Hydraulic Oil HVLP 68 基於高黏度指數的穩定礦物基礎油, 配合精心調配的極壓添加劑 (EP-additive) 和抗磨劑, 使機械系統達致下列效果:

- 更高的黏度指數, 代表產品具有優異的低溫流動性, 令機器易於順暢啟動
- 極佳抗氧化及散熱效能, 尤其適用於溫差變化大的戶外環境
- 停機時也可提供卓越的保護, 延長使用壽命
- 極佳抗磨損及抗腐蝕性能
- 抗乳化性強, 能迅速把水分分離, 減少因水分而對潤滑性做成影響

Hydraulic Oil HVLP 68 符合下列技術規格:

AFNOR NFE 48-603

ISO 11158 HV

DIN 51524/3 HVLP

Denison HF-2

Cincinnati P-69

Sauer Danfoss 520L0463

Eaton Vickers M-2950-S/I-286

參數

參數	單位	測定方法	數值
ISO 黏度級數		ISO 3448	68
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	882
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	68
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	11.7
黏度指數		ASTM D2270	161
閃點	°C	ASTM D92	201
凝固點	°C	ASTM D7346	-39
FZG刮傷試驗		DIN 51354-2	11
空氣釋放值 @50°C	分鐘	DIN 51381	合格
抗乳化性 @54°C	分鐘	DIN 51599	合格

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

