



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

LPG Oil SL 10W-40

產品型號: S10006

LPG Oil SL 10W-40 是高穩定性半合成潤滑油，特別加入引擎保護因子，有助降低燃油損耗，提高活塞清潔性能。適用於配備渦輪增壓的 LPG、柴油及汽油引擎。

不適用於安裝柴油微粒過濾器 (DPF) 之引擎。

LPG Oil SL 10W-40 基於高效合成基礎油和礦物基礎油混合而成，配合精心調配的特別添加劑，使座駕達致下列效果：

- 良好的低溫性能。
- 在低溫條件下冷卻啟動引擎時，提供抗磨損保護。
- 良好抗熱抗氧化效能。
- 防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況。
- 良好引擎清潔效能。
- 較高的黏度指數。



LPG Oil SL 10W-40 符合下列技術規格：

API SL/CF

ACEA A3/B3

MB 229.1

VW 501.01/505.00

SUPER POWER®

參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	10W-40
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	874.4
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	92.4
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	13.8
黏度指數		ASTM D2270	152
低溫發動性@-25°C, max.	cP	ASTM D5293	6950
閃點	°C	ASTM D92	201
凝固點	°C	ASTM D7346	-33
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	8.0
灰度	%Wt	ASTM D874	1.3

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

