



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Motor Oil LLP 5W-30 ULTRA

產品型號: S10045

Motor Oil LLP 5W-30 ULTRA 是一款長效、省燃油的全合成機油。適用於次世代新型汽油及柴油渦輪增壓引擎的私家車和輕型貨車。本油品特別針對VW 504.00/507.00 MB 229.51和 BMW LL-04 認證的車輛使用。
注意: 本油品不適用於指定VW 506.01認證的R5及V10 TDI 引擎使用。

Motor Oil LLP 5W-30 ULTRA 基於高效 PAO(PolyAlphaOlefine)基礎油, 配合精心調配的特別添加劑, 使座駕達致下列效果:

- 在低溫條件下冷卻啟動引擎時, 提供抗磨損保護。
- 良好抗熱抗氧化效能
- 防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況
- 優異的清潔性能, 有效防止引擎內污泥及沈澱物形成
- 較高的黏度指數
- 延長換油里數
- 適用於配備廢氣再循環系統 (EGR)、尿素催化還原系統 (SCR) 和柴油微粒過濾器 (DPF) 引擎使用。

Motor Oil LLP 5W-30 ULTRA 符合下列技術規格:

API SN/CF ACEA C3-16 VW 504.00/507.00 MB-Approval 229.51 Porsche C30

參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	5W-30
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	853
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	65.4
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	11.7
黏度指數		ASTM D2270	180
低溫發動性@-30°C, max.	cP	ASTM D5293	4500
閃點	°C	ASTM D92	210
凝固點	°C	ASTM D7346	-42
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	8.6
灰度	%Wt	ASTM D874	0.7

荷蘭超能量潤滑油
 香港元朗新田永平村 297 號一樓
 電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411
 網址: www.superpower-lubricant.com

