



SUPERPOWER®

荷蘭超能量潤滑油

Motor Oil ECOHY 0W-30 ULTRA

產品型號: S10051

Motor Oil ECOHY 0W-30 ULTRA 是高效省燃油的全合成機油，適合用於配備最新型汽油及柴油渦輪增壓引擎的私家車、客貨車及最新型混能房車。特別適用於針對 ACEA A5/B5, ACEA C2, ILSAC GF-5 及 PSA B71 2290 要求的車輛使用。

Motor Oil ECOHY 0W-30 ULTRA 基於 100% PAO 全合成基礎油的低硫低磷低灰配方 (LOW SAPS)，適用於配備廢氣再循環系統 (EGR) 和柴油微粒過濾器 (DPF) 引擎使用，配合精心調配的特別添加劑，使座駕達致下列效果：

- 低硫低磷低灰配方
- 高效省燃油
- 延長換油里數
- 良好抗熱抗氧化效能
- 防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況
- 在低溫條件下冷卻啟動引擎時，提供抗磨損保護，讓座駕起動更順暢。

Motor Oil ECOHY 0W-30 ULTRA 符合下列技術規格：

API SN/CF ACEA C2-16 ACEA A5/B5 ILSAC GF-5 PSA B71 2290

參數

| 參數 | 單位 | 測定方法 | 數值 |
|-------------------|-------------------|------------|-------|
| 黏度級數 | | SAE J3000 | 0W-30 |
| 密度 @15°C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 859 |
| 運動黏度@40°C | cSt | ASTM D7042 | 51 |
| 運動黏度@100°C | cSt | ASTM D7042 | 9.6 |
| 黏度指數 | | ASTM D2270 | 165 |
| 低溫發動性@-35°C, max. | cP | ASTM D5293 | 5500 |
| 閃點 | °C | ASTM D92 | >201 |
| 凝固點 | °C | ASTM D7346 | -42 |
| 總鹼度 | mgKOH/g | ASTM D2896 | 8.0 |
| 灰度 | %Wt | ASTM D874 | 0.79 |

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

