



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Motor Oil ECOHY 0W-20 ULTRA

產品型號: S10055

Motor Oil ECOHY 0W-20 ULTRA 是高效省燃油的全合成機油，適合用於配備最新型汽油渦輪增壓引擎的私家車及最新型混能房車。

Motor Oil ECOHY 0W-20 ULTRA 的低硫低磷低灰配方 (LOW SAPS)，適用配備廢氣減排系統的車輛使用。

Motor Oil ECOHY 0W-20 ULTRA 基於高效 PAO(PolyAlphaOlefine)基礎油，配合精心調配的特別添加劑，使座駕達致下列效果：

- 低硫低磷低灰配方
- 高效省燃油
- 在低溫條件下冷卻啟動引擎時，提供抗磨損保護，讓座駕起動更順暢
- 優異的清潔性能，有效防止引擎內污泥及沈澱物形成
- 適用於積架 / 路虎的 3.0 V6 和 5.0 V8 引擎
- 適用於 MB 229.71 要求的車輛使用

Motor Oil ECOHY 0W-20 ULTRA 符合下列技術規格：

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| API SN | ACEA C5-16 | ILSAC GF-5 | MB 229.71 |
| Jaguar Land Rover 51.5122 | Jaguar Land Rover 03.5006 | | |

參數

SUPER POWER®

| 參數 | 單位 | 測定方法 | 數值 |
|-------------|-------------------|------------|-------|
| 黏度級數 | | SAE J3000 | 0W-20 |
| 密度 @15°C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 845 |
| 運動黏度@40°C | cSt | ASTM D7042 | 47.4 |
| 運動黏度@100°C | cSt | ASTM D7042 | 9.1 |
| 黏度指數 | | ASTM D2270 | 175 |
| 低溫發動性@-20°C | cP | ASTM D5293 | 5500 |
| 閃點 | °C | ASTM D92 | 230 |
| 凝固點 | °C | ASTM D7346 | -45 |
| 總鹼度 | mgKOH/g | ASTM D2896 | 8.0 |
| 灰度 | %Wt | ASTM D874 | 0.8 |

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

