



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Automotive Gear Oil 75W-90

產品型號: S10278

Automotive Gear Oil 75W-90 是一款以高效 PAO(PolyAlphaOlefine)基礎油生產, 頂級省燃油的商用車輛齒輪油。本油品專為在運作時需要優異的承載能力、操作溫度範圍廣, 並且有可能出現極壓和衝擊負荷的重負荷手動換檔變速箱和車輛後軸而研製。

Automotive Gear Oil 75W-90 基於全合成 PAO(PolyAlphaOlefine)基礎油, 配合精心調配的特殊添加劑和抗磨劑, 使機械系統達致下列效果:

- 極佳抗熱抗氧化穩定效果, 大幅提升性能及換油里數
- 較高的黏度指數
- 耐高溫高壓效能, 適合高負載環境使用
- 極佳抗磨損及抗腐蝕性能
- 在零度以下使用仍然保持液態而不會凝結
- 卓越的摩擦性能提供更好的省燃油特性和更平穩的換檔能力。

Automotive Gear Oil 75W-90 符合下列技術規格:

API GL-4/5, MT-1	SAE J2360	MIL-PRF-2105E	Scania STO 1:0
Scania STO 2:0A FS	MAN 341 Type E3	MAN 341 Type Z2	MAN 342 Type S1
Mack GO-J	MB 235.8	MB 235.11	Arvin Meritor 0-76-N
Volvo 97312	DAF	IVECO	
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A			

參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J306	75W-90
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	872
運動黏度@40°C	mm ² /s	ASTM D7042	108.5
運動黏度@100°C	mm ² /s	ASTM D7042	15.5
黏度指數		ASTM D2270	155
布氏黏度 @-40°C	cP	ASTM D5293	150000
閃點	°C	ASTM D92	>201
凝固點	°C	ASTM D7346	-42

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

