



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Turbo Oil 10W-60

產品型號: S10048

Turbo Oil 10W-60 是一款針對賽車、高性能跑車和高馬力房車研製的潤滑油，適用於配備 LPG，汽油及柴油渦輪增壓引擎的私家車和輕型貨車。

Turbo Oil 10W-60 基於頂級 100% PAO 及聚酯雙配方全合成基礎油，配合精心調配的特別添加劑，使座駕達致下列效果：

- 更佳的抗熱抗氧化效能，提高潤滑及冷卻效果。
- 較高的粘度及耐高溫保養特性。
- 防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況。
- 在低溫條件下冷卻啟動引擎時，提供抗磨損保護，讓座駕起動更順暢。
- 特別專利配方，保持機械部件合適的運作溫度及油壓水平。

Turbo Oil 10W-60 符合下列技術規格：

API SN/CF

ACEA A3/B4 (16)

MB 229.1

VW 502.00/505.00

參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	10W-60
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	848
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	160
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	23.5
黏度指數		ASTM D2270	177
低溫發動性@-30°C, max.	cP	ASTM D5293	5500
閃點	°C	ASTM D92	>201
凝固點	°C	ASTM D97	-42
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	10.5
灰度	%Wt	ASTM D874	1.1

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

