



**SUPER POWER®**

# 荷蘭超能量潤滑油

## Engine Oil Super UHPD 5W-30 EXTREME

產品型號: S10138

Engine Oil Super UHPD 5W-30 EXTREME 是頂級省燃油的全合成機油，專為最新高負載歐盟環保 6 期柴油商用車研製。加入最高端添加劑，大幅提升性能及換油里數。

Engine Oil Super UHPD 5W-30 EXTREME 專用低硫低磷低灰 (LOW SAPS) 配方，適用於裝有廢氣再循環系統 (EGR)、尿素催化還原系統 (SCR) 及柴油微粒過濾器 (DPF) 之引擎。

Engine Oil Super UHPD 5W-30 EXTREME 基於頂級 PAO 全合成基礎油，配合精心調配的特別添加劑，使車輛達致下列效果：

- 省油耐用
- 大幅提升性能及換油里數
- 更佳抗熱抗氧化效能
- 優秀引擎清潔效能
- 防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況
- 有效防止氣缸孔被拋光，延長氣缸孔使用壽命
- 最高端添加劑，符合最嚴謹的歐盟 6 期排放要求

貨車機油

Engine Oil Super UHPD 5W-30 EXTREME 符合下列技術規格：

API CJ-4	ACEA E6/E7/E9 (16)	MB 228.31/228.51	Volvo VDS-3/4
Volvo CNG	MAN M 3677/3477	Scania Low-Ash	MTU Type 3.1
Cat ECF-3	Deutz DQC IV-10-LA	Detroit 93K218®	JASO DH-2
Renault RLD 2/3	Renault RGB/RXD	Mack EO-M/EO-N+	Mack EO-O PP-07

### 參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	5W-30
密度 @15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	858
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	69.7
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	11.9
黏度指數		ASTM D2270	170
低溫發動性@-25°C	cP	ASTM D5293	7000
閃點	°C	ASTM D92	>201
凝固點	°C	ASTM D7346	-42
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	12.8
灰度	%Wt	ASTM D874	0.92

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: [www.superpower-lubricant.com](http://www.superpower-lubricant.com)

