



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

XR-1 10W-40

產品型號: S10071

XR-1 10W-40 是一款為持續高轉速賽事設計的潤滑油。即使在亞洲炎熱及潮濕的工作環境下，仍然提供最高的油膜及散熱性能。配方經賽車隊於賽事實地測試，專為賽道及耐力賽使用。

XR-1 10W-40 基於頂級 100% PAO 及聚酯(ESTER)雙重配方特製的全合成基礎油 配合精心調配的特別添加劑，使座駕達致下列效果：

- 在炎熱及潮濕的工作環境下，油溫及油膜皆保持穩定。
- 極致的抗熱及抗磨性能。
- 優異的油膜流動性，防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況。
- 較高的黏度指數，保持座駕爆炸性及耐用性。

XR-1 10W-40 符合下列技術規格：
超越現有市場規格。



參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	10W-40
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	852
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	101
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	16.5
黏度指數		ASTM D2270	172
低溫發動性@-35°C	cP	ASTM D5293	6310
閃點	°C	ASTM D92	>201
凝固點	°C	ASTM D7346	-42
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	10.3
灰度	%Wt	ASTM D874	1.5

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

