



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Engine Oil E5X 20W-50

產品型號: S10113

Engine Oil E5X 20W-50 是高效柴油商用車潤滑油, 專為高負載國四排放、國五排放(GB-4、GB-5)的柴油商用車研製。專用配方, 適用於裝有廢氣再循環系統(EGR)及尿素催化還原系統(SCR)之引擎。不適用於安裝柴油微粒過濾器 (DPF) 之引擎。

Engine Oil E5X 20W-50 基於高級化學合成配方, 配合精心調配的特別添加劑, 使車輛達致下列效果:

- 良好抗熱抗氧化效能
- 良好引擎清潔效能
- 防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況
- 有效防止氣缸孔被拋光, 延長氣缸孔使用壽命
- 適用於國四排放、國五排放(GB-4、GB-5)的柴油商用車

貨車機油

Engine Oil E5X 20W-50 符合下列技術規格:

API CI-4/SL	ACEA E7	MB 228.3	MAN M 3275
Volvo VDS-3	Deutz DQC-III	MTU Type 2	Mack EO-N
Caterpillar ECF-1a	Renault RLD-2	DDC 93K215	JASO DH-1
Global DHD-1	Cummins CES 20077/20078		

參數

SUPER POWER®

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	20W-50
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	891
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	155
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	18.0
黏度指數		ASTM D2270	127
低溫發動性@-15°C	cP	ASTM D5293	9500
閃點	°C	ASTM D92	201
凝固點	°C	ASTM D7346	-24
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	10.7
灰度	%Wt	ASTM D874	1.5

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

