



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Engine Oil E6 10W-40

產品型號: S10118

Engine Oil E6 10W-40 是低硫低磷低灰 (LOW SAPS) 配方的全合成柴油商用車潤滑油, 專為高負載國五排放、國六排放(GB-5、GB-6)的柴油商用車研製。專用配方, 適用於裝有廢氣再循環系統 (EGR)、尿素催化還原系統 (SCR) 及柴油微粒過濾器 (DPF) 之引擎。

Engine Oil E6 10W-40 基於全合成配方, 配合精心調配的特別添加劑, 使車輛達致下列效果:

- 良好抗熱抗氧化效能
- 良好引擎清潔效能
- 防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況
- 有效防止氣缸孔被拋光, 延長氣缸孔使用壽命
- 適用於國五排放、國六排放(GB-5、GB-6)的柴油商用車

貨車機油

Engine Oil E6 10W-40 符合下列技術規格:

API CI-4	ACEA E6/E7	MB 228.51	MAN M3477
Volvo VDS-3	MACK EO-N	Renault VI RLD-2	Deutz DQC-III-10-LA
MTU Type 3.1	Global DHD-1	JASO DH-1	DAF HP-2
Caterpillar ECF-1a, ECF-2		Cummins CES 20077/20078	

參數

SUPER POWER®

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	10W-40
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	863
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	90
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	14.2
黏度指數		ASTM D2270	155
低溫發動性@-20°	cP	ASTM D5293	5200
閃點	°C	ASTM D92	201
凝固點	°C	ASTM D7346	-36
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	10.2
灰度	%Wt	ASTM D874	0.97

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

