



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Engine Oil Super UHPD 10W-40 EXTREME

產品型號: S10135

Engine Oil Super UHPD 10W-40 EXTREME 是頂級省燃油的全合成機油, 專為最新高負載歐盟環保 6 期柴油商用車研製。加入最高端添加劑, 大幅提升性能及換油里數。

Engine Oil Super UHPD 10W-40 EXTREME 專用低硫低磷低灰 (LOW SAPS) 配方, 適用於裝有廢氣再循環系統 (EGR)、尿素催化還原系統 (SCR) 及柴油微粒過濾器 (DPF) 之引擎。

Engine Oil Super UHPD 10W-40 EXTREME 基於頂級 PAO 全合成基礎油, 配合精心調配的特殊添加劑, 使車輛達致下列效果:

- 省油耐用
- 大幅提升性能及換油里數
- 更佳抗熱抗氧化效能
- 優秀引擎清潔效能
- 防止引擎出現磨損、腐蝕和起泡情況
- 有效防止氣缸孔被拋光, 延長氣缸孔使用壽命
- 最高端添加劑, 符合最嚴謹的歐盟 6 期排放要求

貨車機油

Engine Oil Super UHPD 10W-40 EXTREME 符合下列技術規格:

API CJ-4 / CK-4	ACEA E4/E6/E7/E9 (16)	MB 228.31/228.51
Volvo VDS-4 / 4.5	MAN M 3477/3575	MTU Type 2.1 / 3.1
Cummins CES 20081	Cat ECF-3	Deutz DQC IV-10-LA
Mack EOS-4.5 / EO-N / EO-O	Detroit 93K218	RVI RLD 2/3
Voith Class B	MB 235.28	Scania Low-Ash

參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	10W-40
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	854
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	92.9
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	14.3
黏度指數		ASTM D2270	159
低溫發動性@-25°C	cP	ASTM D5293	5150
閃點	°C	ASTM D92	>201
凝固點	°C	ASTM D7346	-33
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	12.8
灰度	%Wt	ASTM D874	0.92

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

