



XR-1 20W-60

产品型号: S10078

XR-1 20W-60 是一款为持续高转速赛事设计的润滑油。即使在亚洲炎热及潮湿的工作环境下，仍然提供最高的油膜及散热性能。配方经赛车队于赛事实地测试，专为赛道及耐力赛使用。

XR-1 20W-60 基于顶级 100% PAO 及聚酯(ESTER)双重配方特制的全合成基础油，配合精心调配的特别添加剂，使座驾达致下列效果：

- 在炎热及潮湿的工作环境下，油温及油膜皆保持稳定。
- 极致的抗热及抗磨性能。
- 优异的油膜流动性，防止发动机出现磨损、腐蚀和起泡情况。
- 较高的黏度指数，保持座驾爆炸性及耐用性。

XR-1 20W-60 符合下列技术规格：
超越现有市场规格。



参数

参数	单位	测定方法	数值
黏度级数		SAE J3000	20W-60
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	875
运动黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	184
运动黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	23.4
黏度指数		ASTM D2270	172
低温发动性@-35°C	cP	ASTM D5293	7700
闪点	°C	ASTM D92	>201
凝固点	°C	ASTM D7346	-33
总碱度	mgKOH/g	ASTM D2896	10.3
灰度	%Wt	ASTM D874	1.5

超能量润滑油(深圳)有限公司
 地址: 深圳市南山区蛇口海湾路 2 号 1 栋 601A
 电话: 0755-86332866, 0755-86332868 传真: 0755-26823123
 电邮: 13802700196@139.com 网址: www.superpower-lubricant.com

