



**SUPER POWER®**

# 荷蘭超能量潤滑油

## XR-1 15W-50

產品型號: S10076

**XR-1 15W-50** 是一款為持續高轉速賽事設計的潤滑油。即使在亞洲炎熱及潮濕的工作環境下，仍然提供最高的油膜及散熱性能。配方針對流動性和加速性能作出強化，適合賽道日及街跑賽使用。

**XR-1 15W-40** 基於頂級 100% PAO 及聚酯(ESTER)雙重配方特製的全合成基礎油 配合精心調配的特別添加劑，使座駕達致下列效果：

- 在炎熱及潮濕的工作環境下，油溫及油膜皆保持穩定。
- 極致的抗熱及抗磨性能。
- 超強流動性，加速零遲延。
- 優異的油膜流動性，在低溫條件下冷卻啟動引擎時，提供抗磨損保護，讓座駕起動更順暢。
- 較高的黏度指數，保持座駕爆炸性及耐用性。

**XR-1 15W-40** 符合下列技術規格：

超越現有市場規格。

### 參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	15W-50
密度 @15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	874
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	126
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	19.1
黏度指數		ASTM D2270	186
低溫發動性@-35°C	cP	ASTM D5293	6800
閃點	°C	ASTM D92	>201
凝固點	°C	ASTM D7346	-33
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	10.3
灰度	%Wt	ASTM D874	1.1

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: [www.superpower-lubricant.com](http://www.superpower-lubricant.com)

