



XR-1 15W-50

产品型号: S10076

XR-1 15W-50 是一款为持续高转速赛事设计的润滑油。即使在亚洲炎热及潮湿的工作环境下，仍然提供最高的油膜及散热性能。配方针对流动性和加速性能作出强化，适合赛道日及街跑赛使用。

XR-1 15W-40 基于顶级 100% PAO 及聚酯(ESTER)双重配方特制的全合成基础油，配合精心调配的特别添加剂，使座驾达致下列效果：

- 在炎热及潮湿的工作环境下，油温及油膜皆保持稳定。
- 极致的抗热及抗磨性能。
- 超强流动性，加速零迟延。
- 优异的油膜流动性，在低温条件下冷却启动发动机时，提供抗磨损保护，让座驾起动更顺畅。
- 较高的黏度指数，保持座驾爆炸性及耐用性。

XR-1 15W-40 符合下列技术规格：

超越现有市场规格。

参数

| 参数 | 单位 | 测定方法 | 数值 |
|-------------|-------------------|------------|--------|
| 黏度级数 | | SAE J3000 | 15W-50 |
| 密度 @15°C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 874 |
| 运动黏度@40°C | cSt | ASTM D7042 | 126 |
| 运动黏度@100°C | cSt | ASTM D7042 | 19.1 |
| 黏度指数 | | ASTM D2270 | 186 |
| 低温发动性@-35°C | cP | ASTM D5293 | 6800 |
| 闪点 | °C | ASTM D92 | >201 |
| 凝固点 | °C | ASTM D7346 | -33 |
| 总碱度 | mgKOH/g | ASTM D2896 | 10.3 |
| 灰度 | %Wt | ASTM D874 | 1.1 |

超能量润滑油(深圳)有限公司

地址：深圳市南山区蛇口海湾路 2 号 1 栋 601A

电话：0755-86332866, 0755-86332868 传真：0755-26823123

电邮：13802700196@139.com 网址：www.superpower-lubricant.com

