



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Motor Oil MB 5W-30

產品型號: S10012

Motor Oil MB 5W-30 是省燃油的全合成機油，低硫低磷低灰配方 (LOW SAPS) 適合用於配備最新型汽油及柴油渦輪增壓引擎的私家車和輕型貨車。適用於配備廢氣再循環系統 (EGR) 和柴油微粒過濾器 (DPF) 引擎使用。

Motor Oil MB 5W-30 基於高效全合成基礎油 配合精心調配的特別添加劑 使座駕達致下列效果：

- 在低溫條件下冷卻啟動引擎時，提供抗磨損保護。
- 有效防止引擎內污泥及沈澱物形成
- 良好抗熱抗氧化效能
- 適用於配備廢氣再循環系統 (EGR)、尿素催化還原系統 (SCR) 和柴油微粒過濾器 (DPF) 引擎使用

Motor Oil MB 5W-30 符合下列技術規格：

API SN

ACEA C2-16

ACEA C3-16

MB 229.31

參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J3000	5W-30
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	849.8
運動黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	68.6
運動黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	11.78
黏度指數		ASTM D2270	168
低溫發動性@-30°C, max.	cP	ASTM D5293	4920
閃點	°C	ASTM D92	210
凝固點	°C	ASTM D7346	-36
總鹼度	mgKOH/g	ASTM D2896	8.0
灰度	%Wt	ASTM D874	0.8

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

