



SUPER POWER®

荷兰超能量润滑油

Motor Oil MB 5W-30

产品型号:S10012

Motor Oil MB 5W-30 是省燃油的全合成机油，低硫低磷低灰配方 (LOW SAPS) 适合用于配备最新型汽油及柴油涡轮增压发动机的私家车和轻型货车。适用于配备废气再循环系统 (EGR) 和柴油微粒过滤器 (DPF) 引擎使用。

Motor Oil MB 5W-30 基于高效全合成基础油，配合精心调配的特别添加剂，使座驾达致下列效果：

- 在低温条件下冷却启动发动机时，提供抗磨损保护。
- 有效防止发动机内污泥及沉淀物形成
- 良好抗热抗氧化效能
- 适用于配备废气再循环系统 (EGR)、尿素催化还原系统 (SCR) 和柴油微粒过滤器 (DPF) 发动机使用

Motor Oil MB 5W-30 符合下列技术规格：

API SN

ACEA C2-16

ACEA C3-16

MB 229.31

参数

参数	单位	测定方法	数值
黏度级数		SAE J3000	5W-30
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	849.8
运动黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	68.6
运动黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	11.78
黏度指数		ASTM D2270	168
低温发动性@-30°C, max.	cP	ASTM D5293	4920
闪点	°C	ASTM D92	210
凝固点	°C	ASTM D7346	-36
总碱度	mgKOH/g	ASTM D2896	8.0
灰度	%Wt	ASTM D874	0.8

超能量润滑油(深圳)有限公司

地址：深圳市南山区蛇口海湾路2号1栋601A

电话：0755-86332866, 0755-86332868 传真：0755-26823123

电邮：13802700196@139.com 网址：www.superpower-lubricant.com

