



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

DOT 5.1 制動液

產品型號: S10235

DOT 5.1 制動液是一款高性能的制動液，適用於安裝了碟煞、鼓煞，及防鎖制動系統(ABS)的私家車 / 商用車 / 電單車使用。本產品能向下兼容於 DOT 3、DOT 4 規格的煞車系統。

不適用於 DOT 5 的煞車系統，切勿將本產品與 DOT 5 的制動液一同使用。

DOT 5.1 制動液基於乙二醇，不含矽。配合精心調配的添加劑，達致下列效果：

- 卓越的高溫穩定性和低溫流動性，確保無故障運行。
- 防止碟式制動系統在高溫下發生氧化。
- 為制動系統的金屬部件提供長期的腐蝕防護。
- 提供潤滑性和系統保護。
- 與常規制動系統中使用的所有密封件和金屬兼容。

DOT 5.1 制動液符合下列技術規格：

FMVSS-116 DOT 5.1 / DOT 4 / DOT 3

SAE J1704

ISO 4925

參數

參數	單位	測定方法	數值
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	1.07
運動黏度@-40°C	mm ² /s	FMVSS 116	<900
運動黏度@100°C	mm ² /s	FMVSS 116	>1.5
乾沸點	°C	FMVSS 116	>260
濕沸點	°C	FMVSS 116	>180
酸鹼度	pH		7.0 - 11.5

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

