



DCT AT-Fluid

產品型號: S10252

DCT AT-Fluid 是一款全合成的雙離合變速箱油(DCT-Fluid), 配方滿足大眾車廠(VAG group) 最新的技術規格。為 DCT 變速箱帶來優異的承載能力、並能夠在溫度範圍廣的工作環境下使用。

DCT AT-Fluid 基於全合成基礎油, 配合精心調配的添加劑和抗磨劑, 使變速箱達致下列效果:

- 覆蓋現代主流車廠的技術規格, 適用於不同車輛
- 極佳抗熱抗氧化穩定效果, 耐高溫高壓效能, 抗磨損及抗腐蝕
- 較高的黏度指數, 達致長效使用
- 更優秀的抗顛抖性能和扭矩性能, 帶來更平穩的換檔能力
- 更低的凝固點, 適合在寒冷地區下正常使用

DCT AT-Fluid 符合下列技術規格:

BMW EU 83 22 2 148 578

BMW EU 83 22 2 148 579

Ford WSS-M2C936-A

VW TL 521 82

VW G 052 529

參數

參數	單位	測定方法	數值
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	858
運動黏度@40°C	mm ² /s	ASTM D7042	36.9
運動黏度@100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.5
黏度指數		ASTM D2270	173
閃點	°C	ASTM D92	>201
凝固點	°C	ASTM D7346	-42
齒輪-FZG測試, A/16, 6/90		DIN ISO 14635	>12

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: www.superpower-lubricant.com

