



**SUPER POWER®**

# 荷蘭超能量潤滑油

## Racing Gear Oil LSD 80W-250

產品型號: S10283

Racing Gear Oil LSD 80W-250 是一款以高效 PAO(PolyAlphaOlefine)基礎油生產，以賽車，飄移和耐力賽用途設計的齒輪油。專為在運作時需要優異的承載能力、操作溫度範圍廣，並且有可能出現極壓和衝擊負荷的變速箱和車輛後軸而研製。本油品經賽車隊於賽事實地測試，用於 **OS Giken** 限滑差速器(Limited Slip Differentials)上有良好表現。 不建議用於聯合傳動器(transaxle)上。

Racing Gear Oil LSD 80W-250 基於 100%全合成 PAO(PolyAlphaOlefine)基礎油，配合精心調配的極壓添加劑(EP-additive)和抗磨劑，使機械系統達致下列效果：

- 極佳的抗熱抗氧化和承重特性有助於延長傳動系統組件和機油的使用壽命
- 特殊的高抗磨損添加劑的劑量，提供了優秀的保護（含有 2600+ ppm 的磷）
- 出色的低溫流動性可減少啟動時的磨損，並在低環境溫度下提供更平穩的變速
- 出色的剪切穩定性有助於保持粘度和薄膜強度，即使在嚴酷的賽車條件下也可以防止磨損

Racing Gear Oil LSD 80W-250 符合下列技術規格：

API GL-5 (LS)

MIL-L-2105D

**SUPER POWER®**

### 參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J306	80W-250
密度 @15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	865
運動黏度@40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	431
運動黏度@100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	55.2
黏度指數		ASTM D2270	196
布氏黏度 @-26°C	cP	ASTM D5293	150000
閃點	°C	ASTM D92	>210
凝固點	°C	ASTM D7346	-45

荷蘭超能量潤滑油

香港元朗新田永平村 297 號一樓

電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411

網址: [www.superpower-lubricant.com](http://www.superpower-lubricant.com)

