



SUPER POWER®

荷兰超能量润滑油

Motor Oil LE 0W-40

产品型号:S10052

Motor Oil LE 0W-40 是高效省燃油的全合成机油，并加入抗磨添加剂，降低损耗。适合用于配备新型汽油及柴油涡轮增压发动机的私家车和轻型货车。

Motor Oil LE 0W-40 的低硫低磷低灰配方 (LOW SAPS), 适用于配备废气再循环系统 (EGR) 和柴油微粒过滤器 (DPF) 发动机使用。

Motor Oil LE 0W-40 基于高效 PAO(PolyAlphaOlefine)基础油，配合精心调配的特别添加剂，使座驾达致下列效果：

- 低硫低磷低灰配方
- 高效省燃油
- 良好抗热抗氧化效能
- 防止发动机出现磨损、腐蚀和起泡情况
- 在低温条件下冷却启动发动机时，提供抗磨损保护，让座驾启动更顺畅。
- 适用于配备废气再循环系统 (EGR)、尿素催化还原系统 (SCR) 和柴油微粒过滤器 (DPF) 发动机使用。

Motor Oil LE 0W-40 符合下列技术规格：

API SN/CF

ACEA C3(16)

MB 229.51

VW 502.00/505.01

BMW LL-04

Renault RN 0700/0710

参数

参数	单位	测定方法	数值
黏度级数		SAE J3000	0W-40
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	844
运动黏度@40°C	cSt	ASTM D7042	67.6
运动黏度@100°C	cSt	ASTM D7042	13.6
黏度指数		ASTM D2270	190
低温发动性@-30°C, max.	cP	ASTM D5293	5650
闪点	°C	ASTM D92	>218
凝固点	°C	ASTM D7346	-45
总碱度	mgKOH/g	ASTM D2896	7.9
灰度	%Wt	ASTM D874	0.79

超能量润滑油(深圳)有限公司

地址：深圳市南山区蛇口海湾路2号1栋601A

电话：0755-86332866, 0755-86332868 传真：0755-26823123

电邮：13802700196@139.com 网址：www.superpower-lubricant.com

