



SUPER POWER®

荷兰超能量润滑油

DOT 5.1 制动液

产品型号: S10235

DOT 5.1 制动液是一款高性能的制动液，适用于安装了碟煞、鼓煞，及防锁制动系统(ABS)的私家车 / 商用车 / 电单车使用。本产品能向下兼容于 DOT 3、DOT 4 规格的煞车系统。

不适用于 DOT 5 的煞车系统，切勿将本产品与 DOT 5 的制动液一同使用。

DOT 5.1 制动液基于乙二醇，不含硅。配合精心调配的添加剂，达致下列效果：

- 卓越的高温稳定性和低温流动性，确保无故障运行。
- 防止碟式制动系统在高温下发生氧化。
- 为制动系统的金属部件提供长期的腐蚀防护。
- 提供润滑性和系统保护。
- 与常规制动系统中使用的所有密封件和金属兼容。

DOT 5.1 制动液符合下列技术规格：

FMVSS-116 DOT 5.1 / DOT 4 / DOT 3

SAE J1704

ISO 4925

参数

参数	单位	测定方法	数值
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	1.07
运动黏度@-40°C	mm ² /s	FMVSS 116	<900
运动黏度@100°C	mm ² /s	FMVSS 116	>1.5
干沸点	°C	FMVSS 116	>260
湿沸点	°C	FMVSS 116	>180
酸碱度	pH		7.0 - 11.5

超能量润滑油(深圳)有限公司

地址：深圳市南山区蛇口海湾路2号1栋601A

电话：0755-86332866, 0755-86332868 传真：0755-26823123

电邮：13802700196@139.com 网址：www.superpower-lubricant.com

