

## ATF 9-Speed

ATF 9-Speed 是一款多用途的自动变速箱油,独特配方以满足最新欧洲,北美及亚洲各大车厂复杂的技术规格。本油品适用于 9 速自动变速箱 / 无段自动变速箱(CVT)。带来优异的承载能力、并能够在温度范围广的工作环境下使用。

ATF 9-Speed 基于全合成基础油,配合精心调配的添加剂和抗磨剂,使变速箱达致下列效果:

- 覆盖现代主流车厂的技术规格,适用于不同车辆
- 极佳抗热抗氧化稳定效果,耐高温高压效能,抗磨损及抗腐蚀
- 较高的黏度指数,达致长效使用
- 更优秀的抗颤抖性能和扭矩性能,带来更平稳的换档能力
- 更低的凝固点,适合在寒冷地区下正常使用

## ATF 9-Speed 符合下列技术规格:

VW G 055 005 VW G 055 540

	H 1 / 33/2/1 ///01H /			
ATF AW-1	ATF SPH-IV	ATF SP-IV	ATF SP-IV-RR	ATF-J3
ATF-PA	BMW 83222152426	BMW 83222289720	BMW 83222305397	Dexron VI
GM Dexron VI	Honda DW-1	Hyundai SP-IV	Jaguar Fluid 8432	JWS 3324
Mazda FZ	MB 236.12	MB 236.14	MB 236.15	MB 236.17
MB 236.41	Mercon LV	Nissan Matic S	NWS-9638 T-5	Ssang-Yong
Toyota Type WS	Voith 55.6335.3X	Voith G607	VW 052 533	

VW G 060 162

ZF M1375.4

## 参数

参数	单位	测定方法	数值
颜色			黄色
密度 @15℃	kg/m³	ASTM D4052	844
运动黏度@40°C	mm²/s	ASTM D7042	28.4
运动黏度@100°C	mm²/s	ASTM D7042	5.8
黏度指数		ASTM D2270	151
闪点	°C	ASTM D92	>201
凝固点	°C	ASTM D7346	-48

超能量润滑油(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区蛇口海湾路2号1栋601A

电话: 0755-86332866, 0755-86332868 传真: 0755-26823123 电邮: 13802700196@139.com 网址: www.superpower-lubricant.com



产品型号: S10251