



Racing Gear Oil LSD 80W-250

产品型号: S10283

Racing Gear Oil LSD 80W-250 是一款以高效 PAO(PolyAlphaOlefine)基础油生产, 以赛车, 飘移和耐力赛用途设计的齿轮油。专为在运作时需要优异的承载能力、操作温度范围广, 并且有可能出现极压和冲击负荷的变速箱和车辆后轴而研制。本油品已经真实赛事中实证, 用于 **OS Giken** 限滑差速器(Limited Slip Differentials)上有良好表现。 不建议用于联合传动器(transaxle)上。

Racing Gear Oil LSD 80W-250 基于 100%全合成 PAO(PolyAlphaOlefine)基础油, 配合精心调配的极压添加剂(EP-additive)和抗磨剂, 使机械系统达致下列效果:

- 极佳的抗热抗氧化和承重特性有助于延长传动系统组件和机油的使用寿命
- 特殊的高抗磨损添加剂的剂量, 提供了优秀的保护 (含有 2600+ ppm 的磷)
- 出色的低温流动性可减少启动时的磨损, 并在低环境温度下提供更平稳的变速
- 出色的剪切稳定性有助于保持粘度和薄膜强度, 即使在严酷的赛车条件下也可以防止磨损

Racing Gear Oil LSD 80W-250 符合下列技术规格:

API GL-5 (LS)

MIL-L-2105D

SUPER POWER

参数

参数	单位	测定方法	数值
黏度级数		SAE J306	80W-250
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	865
运动黏度@40°C	mm ² /s	ASTM D7042	431
运动黏度@100°C	mm ² /s	ASTM D7042	55.2
黏度指数		ASTM D2270	196
布氏黏度 @-26°C	cP	ASTM D5293	150000
闪点	°C	ASTM D92	>210
凝固点	°C	ASTM D7346	-45

超能量润滑油(深圳)有限公司

地址: 深圳市南山区蛇口海湾路 2 号 1 栋 601A

电话: 0755-86332866, 0755-86332868 传真: 0755-26823123

电邮: 13802700196@139.com 网址: www.superpower-lubricant.com

