



DCT AT-Fluid

产品型号: S10252

DCT AT-Fluid 是一款全合成的双离合变速箱油(DCT-Fluid), 配方满足大众车厂(VAG group) 最新的技术规格。为双离合变速箱带来优异的承载能力、并能够在温度范围广的工作环境下使用。

DCT AT-Fluid 基于全合成基础油, 配合精心调配的添加剂和抗磨剂, 使变速箱达致下列效果:

- 覆盖现代主流车厂的技术规格, 适用于不同车辆
- 极佳抗热抗氧化稳定效果, 耐高温高压效能, 抗磨损及抗腐蚀
- 较高的黏度指数, 达致长效使用
- 更优秀的抗颤抖性能和扭矩性能, 带来更平稳的换档能力
- 更低的凝固点, 适合在寒冷地区下正常使用

DCT AT-Fluid 符合下列技术规格:

BMW EU 83 22 2 148 578

BMW EU 83 22 2 148 579

Ford WSS-M2C936-A

VW TL 521 82

VW G 052 529

参数

参数	单位	测定方法	数值
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	858
运动黏度@40°C	mm ² /s	ASTM D7042	36.9
运动黏度@100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.5
黏度指数		ASTM D2270	173
闪点	°C	ASTM D92	>201
凝固点	°C	ASTM D7346	-42
齿轮-FZG测试, A/16, 6/90		DIN ISO 14635	>12

超能量润滑油(深圳)有限公司

地址: 深圳市南山区蛇口海湾路2号1栋601A

电话: 0755-86332866, 0755-86332868 传真: 0755-26823123

电邮: 13802700196@139.com 网址: www.superpower-lubricant.com

