



SUPER POWER®

荷蘭超能量潤滑油

Gear Oil LSD 75W-140

產品型號: S10282

Gear Oil LSD 75W-140 是一款以高效 PAO(PolyAlphaOlefine)基礎油生產，頂級省燃油的車輛齒輪油。本油品適用於安裝了限滑差速器(Limited Slip Differentials) 的齒輪組。專為在運作時需要優異的承載能力、操作溫度範圍廣，並且有可能出現極壓和衝擊負荷的變速箱和車輛後軸而研製。

Gear Oil LSD 75W-140 基於全合成 PAO(PolyAlphaOlefine)基礎油，配合精心調配的極壓添加劑(EP-additive)和抗磨劑，使機械系統達致下列效果：

- 較高的黏度指數、極佳抗熱抗氧化穩定效果，提升性能及換油里數
- 耐高溫高壓效能，適合限滑差速器使用
- 極佳抗磨損及抗腐蝕性能
- 在零度以下使用仍然保持液態而不會凝結
- 卓越的摩擦性能提供更好的省燃油特性和更平穩的換檔能力。

Gear Oil LSD 75W-140 符合下列技術規格：

API GL4/ GL-5(LS) API MT-1 MIL-PRF-2105E SAE J2360
 MAN 342 E3 MAN 341 Z2 Scania STO 1:0 Scania STO 2:0A
 MB 235.8 MACK GO-J Volvo 97312 Arvin Meritor O-76-N
 ZF TE-ML 02B/05C/07A/08/12C/12L/12N/16F/17B/19C/21C DAF IVECO

參數

參數	單位	測定方法	數值
黏度級數		SAE J306	75W-140
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	872
運動黏度@40°C	mm ² /s	ASTM D7042	185
運動黏度@100°C	mm ² /s	ASTM D7042	27
黏度指數		ASTM D2270	184
布氏黏度 @-26°C	cP	ASTM D5293	150000
閃點	°C	ASTM D92	>201
凝固點	°C	ASTM D7346	-48

荷蘭超能量潤滑油
 香港元朗新田永平村 297 號一樓
 電話: (852) 2682 2625 傳真: (852) 2682 2411
 網址: www.superpower-lubricant.com

