



SUPER POWER®

荷兰超能量润滑油

Gear Oil LSD 75W-140

产品型号: S10282

Gear Oil LSD 75W-140 是一款以高效 PAO(PolyAlphaOlefine)基础油生产, 顶级省燃油的车辆齿轮油。本油品适用于安装了限滑差速器(Limited Slip Differentials) 的齿轮组。专为在运作时需要优异的承载能力、操作温度范围广, 并且有可能出现极压和冲击负荷的变速箱和车辆后轴而研制。

Gear Oil LSD 75W-140 基于全合成 PAO(PolyAlphaOlefine)基础油, 配合精心调配的极压添加剂(EP-additive)和抗磨剂, 使机械系统达致下列效果:

- 较高的黏度指数、极佳抗热抗氧化稳定效果, 提升性能及换油里数
- 耐高温高压效能, 适合限滑差速器使用
- 极佳抗磨损及抗腐蚀性能
- 在零度以下使用仍然保持液态而不会凝结
- 卓越的摩擦性能提供更好的省燃油特性和更平稳的换档能力。

Gear Oil LSD 75W-140 符合下列技术规格:

API GL4/ GL-5(LS) API MT-1 MIL-PRF-2105E SAE J2360
 MAN 342 E3 MAN 341 Z2 Scania STO 1:0 Scania STO 2:0A
 MB 235.8 MACK GO-J Volvo 97312 Arvin Meritor O-76-N
 ZF TE-ML 02B/05C/07A/08/12C/12L/12N/16F/17B/19C/21C DAF IVECO

参数

参数	单位	测定方法	数值
黏度级数		SAE J306	75W-140
密度 @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	872
运动黏度@40°C	mm ² /s	ASTM D7042	185
运动黏度@100°C	mm ² /s	ASTM D7042	27
黏度指数		ASTM D2270	184
布氏黏度 @-26°C	cP	ASTM D5293	150000
闪点	°C	ASTM D92	>201
凝固点	°C	ASTM D7346	-48

超能量润滑油(深圳)有限公司

地址: 深圳市南山区蛇口海湾路 2 号 1 栋 601A

电话: 0755-86332866, 0755-86332868 传真: 0755-26823123

电邮: 13802700196@139.com 网址: www.superpower-lubricant.com

